

SPIRABEL® BALNEO PISCINE

21

15



bar



+60

- 15 °C

Fleibler PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale für den Schwimmbadbau.



ANWENDUNGEN

- Schwimmbäder und Balneotherapie.

**ACHTUNG : BENENNUNG VOM
AUSSENDURCHMESSER**

- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
2 Wand aus weich-PVC, weiß. Innen und Aussen glatt.

Aufdruck

SPIRABEL BALNEO Ø aus  [Prod. Nr.]

VORTEILE

SPIRABEL® BALNEO wird mit einer sehr hohen Genauigkeit gefertigt. Wir garantieren so die Kompatibilität mit den gängigen Armaturen im Schwimmbadbereich.

Unter Vakuumeinsatz ist der Schlauch äußerst formstabil.

EINBINDUNGEN






Handelsübliche Klebe-Muffen für den Bau von Schwimm-bädern und Whirlpools.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 104 bis 107 Kolonne A.

ACHTUNG

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

 mm	+/- mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Weiss	
						25 m	50 m
32	+/- 0,4	346	21	7	80	168729	
40	+/- 0,4	513	19	6	120	168745	
50	+/- 0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/- 0,4	943	15	5	250	168793	

